



W-001

## W-001

### 产品特点

- 大功率泵循环确保温度稳定性
- 不锈钢浴槽和盖子，带 5 个孔用于粘度计支架
- 可视窗
- 带存储功能
- 数字定时器功能（99h59min）：可以控制延迟时间和操作时间
- 温度自动补偿功能
- 可安装排水阀
- 背光 LCD 显示器
- CE 认证和唯一序列号用于跟踪

### 产品用途

用于毛细管粘度计精确测量

### 安全机制

- 过热和过流保护
- 传感器错误提示
- 锁定模式

### 控制器

旋钮控制器



不锈钢平盖



粘度管支架

型号	W-001
温度范围和精度	室温 +5°C-+100°C, ±0.1°C
温度分辨率	显示 0.1°C, 控制 0.1°C
温度稳定性和探头	±0.2°C, PT100
加热功率	2 kW
泵	流量 30L/min
计时器和警报	99h59min (延迟 / 连续运行), 错误状态和计时器结束报警
观察窗尺寸	230x180mm
有效空间	330x300x260mm
内部尺寸(宽 x 深 x 高,mm)	350x300x300mm
外部尺寸(宽 x 深 x 高,mm)	585x375x420mm
包装尺寸和毛重	640x450x500mm, 24kg
电源	230V, 50/60Hz
订单号	EY0050

### 配件：

#### (1) 不锈钢平盖

测量	型号	订单号
适用于 W-001, 5 孔 Ø50mm 适用于粘度计支架	VB-001	EY0308

#### (2) 粘度管支架

适用于	型号	订单号
用于 Ubbelohde Ostwald 等	VB-002	EY0308
用于 Cannon-Fenske 常规 / 逆流	VB-003	EY0309
用于螺纹类型 Ubbelohde	VB-004	EY0310